仕様

分類	名称		仕　様
本体	CPU		freescale i.MX27L 400MHz(32bit RISC CPU)
	メモリ	RAM	256 MB（DDR）
		FROM	512 MB
	表示	表示ドット数	横640ドット × 縦480ドット（VGA）
		液晶	6.5 型 TFTカラー液晶 6万5千色
		バックライト	白色LED
		タッチパネル	抵抗膜方式
	外部キースイッチ		電源キー、ファンクションキー ×2
	外部メモリカードスロット（SDカード）		SD／SDHC（1スロット）
	非接触ICカードリーダー（オプション）		近接型 ISO 14443（TypeA、B、FeliCa）
	カメラモジュール（オプション）	二次元スキャナ	130万画素カラー CMOSセンサー
		カメラ	200万画素カラー CMOSセンサー　フラッシュ内蔵　　固定焦点
通信インターフェース	USB（Host/Device）		USB2.0（フルスピード対応、Host/Deviceソフトウェア切替）　コネクタmini-AB
	Bluetooth		V2.0+EDR Class2
	赤外線		IrDA Ver.1.2
	無線LAN		IEEE802.11b/g
	3G通信モジュール（オプション）		FOMA：下り最大384 kbps　上り最大 64 kbps au　：下り最大2.4 Mbps　上り最大144 kbps
音声出力	オーディオ		モノラルスピーカー内蔵
動作環境	性能	使用可能温度・湿度	温度0 ～ 40 ℃、湿度30 ～ 80 %（ただし、結露しない状態であること）
		耐衝撃性	耐落下性能1.0 m ※1
		節電機能	オートパワーオフ機能
		防塵・防水性	防塵防沫　IP54 ※2
ソフトウェア	OS		Windows Embedded CE 6.0 R3
	ブラウザー		Internet Explorer 6.0 for Windows CE
	ソフトウェアキーボード		手書き文字入力、QWERTY、五十音（かな／カナ）、記号
	標準添付ソフトウェア		Microsoft WordPad, Microsoft Office Viewer, PDF Viewer（Foxit Reader）, 日本語入力システム FSKAREN
その他	外形	寸法	190 mm（W）× 163 mm（D）× 29 mm（H）（突起物除く）
		質量	約600 g（オプション除く）
	電池	定格出力	リチウムイオン充電式電池　7.4 V　1,880 mAh
		動作時間	動作時間：8 時間（ただし新品電池で常温（25 ℃）の場合）【当社規定条件による】※3 充電時間：5 時間

※1 弊社テスト基準に基づく、コンクリート面への落下試験における実測値で、保証値ではありません。
※2 防塵、防沫に対する保護構造のテストにおいて、粉塵が筐体内に侵入せず、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないこと。
※3 動作時間の規定条件は、常温、新品電池、バックライト20%の条件下で『表示のみ：入力操作：デバイス動作＝2：1：1』の場合

・BizPad はパナソニック株式会社の日本における登録商標です。
・freescaleは、米国Freescale Semiconductorの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
・SDHC及びSDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。　・Bluetoothは、The Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　・Microsoft Windows,Visual Studioは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
・FOMAは、株式会社NTTドコモの登録商標です。　・auは、KDDI株式会社の登録商標です。　・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。　・日本語入力システムFSKAREN Copyright(c)2008 FUJISOFT Inc. All rights reserved.
・Foxit Reader Copyright(c)2010,Foxit Software Company www.foxitsoftware, All rights reserved.

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象物（または技術）に該当します。
本製品を日本国外に輸出する（技術の提供を含む）場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

各部名称

オプション

ACアダプタ（AC電源+ACケーブル） **JT-H380AD-10**	電池パック **JT-H350BT-10**	電池パック充電器 **JT-H350CG-10**
USBケーブル **JT-H380UB-10**	USB-LAN変換アダプタ **JT-H380LA-10**	ショルダーケース **JT-H380SC-10**

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/it/bizpad/

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます　詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー！環境技術　エコ製品でよめより温暖化 チーム・マイナス6%　パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター
携帯電話・PHSOK
0120-878-410（バナハ　ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
〒153-8687
東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2011年7月現在のものです。

M2-JT064

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

2011・7・007・N3

Panasonic
ideas for life

2011/7

業務用モバイル端末
BizPad
JT-H380VTシリーズ

大型液晶タッチパネルで使いやすい、軽量・堅牢な業務用端末。
さまざまなビジネスシーンで業務効率をアップします。

1mの耐落下性能とIP54準拠の防塵防沫設計。
明るく見やすい6.5型カラー液晶タッチパネル。
片手で持ちながら入力できる約600gの軽量設計。
3種類のデバイスが組み込め、さまざまな用途に対応。

ビジネスの現場に必要な機能を片手サイズに凝縮。タフな業務用モバイル端末です。

コンパクトでタフなボディに、大きく見やすい6.5型液晶。
WindowsCEを標準搭載し、多彩なインターフェース、デバイスを内蔵。
BizPadは、さまざまなシステムと連携して多様な運用ができる
業務用モバイル端末です。

さまざまなビジネスシーンで BizPadがお役に立ちます。

製　造

生産管理システムと無線で接続し、現場でのリアルタイムな生産、出荷管理に。

物　流

入出庫管理、トレーサビリティ管理システムなどと連携して、配送ルート、配送品のチェック、納品報告がスムーズに。

販　売

ワンストップの販売端末として、在庫確認、購入手続き、配送日指定などに。

アフターサービス

修理情報や顧客リストの閲覧やお客様アンケート、作業報告書の作成などに。

保守・点検

点検履歴や配線図等の確認、保守マニュアルの閲覧・点検報告などに。

医療・介護

バイタルサインをその場で入力。バーコードによる患者、投薬の確認などの運用に。

金融・保険

訪問先での金融商品の投資分析、保険プランの作成、契約などに。

教育・アンケート

マニュアルや教材の閲覧が可能。画面にテストやアンケートを表示してタッチ記入で回答、といった運用にも。

営業日報

出先からでも営業日報を作成して手軽に送信が可能。書類作成・提出の効率化に。

だからビジネス用にはBizPadを推奨します。

耐環境性能を追求。

タフ性能❶ 耐落下性能

独自構造により1.0m耐落下性能（当社独自基準）を実現。業務で想定される衝撃に耐える設計です。

耐落下性能試験

タフ性能❷ 防塵防沫

塵埃の侵入がなく雨にも強い防塵防沫設計です。（IP54準拠）。屋外での業務で安心して使用できます。

防沫試験

タフ性能❸ 長時間稼働

着脱式のバッテリは省電力設計で連続8時間動作を達成。ビジネスの現場を強力にサポートします。

連続動作試験

各試験の映像は右記のURLにてご覧いただけます。 http://panasonic.biz/it/bizpad/pv/

※本製品の耐落下性能、防塵・防沫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。
※バッテリー稼働時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。

視認性と使いやすさを追求。

多様なインターフェース
さまざまな無線インターフェースや記録メディアに対応できます。

対応インターフェース
- 無線LAN
- Bluetooth®
- IrDA
- USB（mini-AB）
- SDメモリーカード

高透過率カラーTFT液晶
特殊な液晶構造と自動照度調整機能により晴天下の屋外でも良好な視認性を確保します。

照度センサー搭載

便利なストラップとハンドバンド
背面のハンドバンドにより片手でも楽に入力作業が行えます。また、ストラップを取り付ければ運用の利便性が広がります。

独自の手書き文字入力ソフトウェア搭載
スタイラスペンを使って、手書き文字入力が行える独自の手書き文字認識エンジンを標準搭載。

用途に合わせて多様なモデルから選択可能。

3種類のデバイス（オプション）を組み込めます。既存システムとの連携や目的に応じて多彩なモデルが選べます。

＜対応デバイス＞
3G通信モジュール
FOMA（下り最大384kbps 上り最大64kbps）または au（下り最大2.4Mbps 上り最大144kbps）のいずれか選択。
カメラモジュール
フラッシュ付きカメラまたは二次元スキャナのいずれか選択。
非接触ICカードリーダー（TypeA、B、FeliCa）

フラッシュ付きカメラ

二次元スキャナ

非接触ICカードリーダー

モデル別デバイス仕様表

	JT-H380VT-01	JT-H380VT-02	JT-H380VT-03	JT-H380VT-04	JT-H380VT-05	JT-H380VT-06	JT-H380VT-07	JT-H380VT-08	JT-H380VT-09
3G通信モジュール	–	● au	–	● au	● FOMA	● FOMA	–	–	● FOMA
カメラモジュール	● カメラ	–	–	● カメラ	–	● 二次元スキャナ	● 二次元スキャナ	● 二次元スキャナ	● カメラ
非接触ICカードリーダー	●	●	–	–	●	–	●	–	–

アプリケーション開発、システム連携が容易です。

◎ OSとして豊富な実績を持つMicrosoft Windows CE 6.0 R3を標準搭載。
◎ Flash、JavaScriptが活用できるInternet Explorer 6.0 for Windows CEを標準搭載。
◎ システム資産を有効活用できる汎用アプリケーション開発環境Visual Studio 2008に対応。
.NET Compact Framework 3.5を標準搭載し、ソフトウェア開発はVisual Studio 2008上でVC、VB、C＃を利用可能です。
SDKの提供により、PC環境でのエミュレーションも可能です。
◎ ハンディターミナルJT-H300HTシリーズとの共通プラットフォームにより、ソフトウェア資産の多彩な活用が可能です。

BizPadと連携してさまざまな業務で役立つ端末ラインナップ。

ハンディターミナル JT-H300HTシリーズ

2インチ携帯プリンター JT-H300PR

4インチ携帯プリンター JT-H340PR

モバイル決済端末機 JT-H480MCシリーズ

POSワークステーション JS-925WS